



AP 化验室自动母液配制系统



- 采用新款 UPC-graphic 控制器
- 控制系统 PLC, 记忆贮存, 程序达 80 program.
- *速度快, 可独立使用, 直接在 PLC 上操作, 简单而快捷。
- *AP 为台式设计操作员可以坐或立操作, 舒适方便。
- *准确而快捷, 自动配制染料浓度, 增加效率。
- *可配电磁及加热搅拌 STS-6
(参 STS-6 彩页介绍)

规格：

- 全不锈钢。
- 3Kg 电子天平, 配置电脑联接 RS232 接口, 精确度为 0.01 克型, 软件有自动稀释功能, 稀释更细浓度, 或大于 3Kg 的天平。
- 配制程序, 适合各类染料, 可以：
 - 先热水, 后冷水。
 - 先冷水, 后热水。
 - 先加热水→停下搅拌→再加冷水
 - 同时冷/热水的比例分量。
- 自动调加助剂和冷热水量至要求母液浓度。
- 12 升水箱。
- 即热式储水器, (只提供低于 60℃热水)
- 选项：
 - 6 位电磁加热搅拌机, 1 台或多台。
 - 2×1 升助剂瓶。
 - 采用的电子天平准确可靠。(选项：欧洲天平)

规格	
电源	220V
电压	M/C:300W, Heater:6KW
机台尺寸	860×790×565mm (WxDxH)
净重	Approx. 80kg

香港：
KMS Colortech Service Co.Ltd
Rm104K, Unit4~5, On1/Floor,Yuen Fat Industrial
Building,No25, Wang Chiu Road Kowloon Bay Kowloon,
Hong Kong
电话: (852)27536176 传真: (852)27536049
电邮: sales@kmscolor.com
网址: www.kmscolor.com

国内(partner)：
广州市同通仪器有限公司
地址：广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号
邮编：511483
广州电话：020-34730153
广州传真：020-34730152
广州手机：18675899688