

SpectraLight® III

SpectraLight III 標準對色光源燈箱，擁有多項革新功能，用作產品推介、設計及色彩選擇上，提供一個客觀的對色環境，有助提升生產力、降低成本及減少失誤。

專利技術－世界上最精確的模擬日光

SpectraLight III 擁有目前世界上最先進之模擬 CIE 標準日光光源技術，以鎢絲燈光，透過專利過濾鏡片，再通過散射片而複製出 CIE 日光光譜光源。

可調校技術－國際技術及標準協會認可

隨著燈管老化，電源不穩定等因素影響，即使相同型號的燈箱，所發出的光源也可能出現飄移。SpectraLight III 可以通過再校正色溫及光亮度而使光源再標準化，從而達至對色的一致性。故此，每個 SpectraLight III 均隨機附有一張國際技術及標準協會(NIST)認可證明書。

符合多個國際標準

SpectraLight III 符合多個重要的國際視評標準，包括美國 ASTM D172 – 不透明物件色差視評，國際 ISO 3664 – 色彩檢視照明環境，甚至 DIN, ANSI 及 BSI 標準。配合內部以低光澤及孟塞爾中灰色塗佈(Munsell N7)，防止外圍雜光影響，大大減低色彩溝通上的失誤。

香港:

KMS Colortech Service Co.Ltd
Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street
Kowloon Bay, Hong Kong.
地址: 香港九龍灣臨興街 21 號美羅中心二期 20 字樓 2005 室
電話: (852)27536176 傳真: (852)27536049
電郵: sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com
網址: www.kmscolor.com

標準多光源燈箱



Smart Logic 技術

操作人員可透過 SpectraLight III 的內置記憶體，輸入光源自動切換程式，燈箱便會依照次序啟動預設光源，並定時切換。此功能可有效省卻人手操作，提高生產效率。

專業計時器

SpectraLight III 獨有顯示螢幕及內置計時器。每種光源均有已使用時間顯示，操作人員可依據時間顯示，更換新燈管，使燈箱回復最佳狀態。

安全耐用

當操作人員忘記關掉日光光源時，SpectraLight III 獨有的安全切換裝置便會即時啟動，使高耗電光源切換至低耗電的冷白光源。能有效地延長燈管壽命及減低燈箱過熱的危險。

國內(partner):

廣州市同通儀器有限公司
地址: 廣州市番禺沙灣福田福龍路民營工業區一街橫一街 4 號
郵編: 511483
廣州電話: 020-34730153 廣州傳真: 020-34730152
廣州手機: 18675899688



標準日光

水平日光
HOR櫥窗射燈
A

TL 84

冷白螢光
CWF

規格

| 外型尺寸 | | 照明部份 | 觀察箱 |
|--------------|--|--|-------------------|
| 重量表 | | 高: 9.5" (24.1cm) | 高: 27.5" (69.9cm) |
| 重量 | | 闊: 37.1" (94.2cm) | 闊: 37.1" (94.2cm) |
| 運輸重量 | | 深: 25.7" (65.3cm) | 深: 24.4" (62.0cm) |
| 電流 | | 92lbs. (41.7 千克) | 154lbs. (69.9 千克) |
| 耗電量 | | 107lbs. (48.5 千克) | (包括照明部份) |
| 供電要求 | | 20 安培(Ampere) | 194lbs. (88.0 千克) |
| 日光種類 | | 最高 2000 瓦特 (Watt) | |
| Daylight * # | | 100 至 117 伏特 VAC 交流電 ± 10% 50 至 60 赫 Hz (5-20P plug) 或 | |
| 水平日光 HOR | | 220 至 240 伏特 VAC 交流電 ± 10% 50 至 60 赫 Hz (CEE7/4 plug) | |
| 冷白螢光 CWF | | D75 (7500K) 北方天空日光 | |
| 標準光源 "A" | | D65 (6500K) 平均北方天空日光 | |
| 自訂光源選擇# | | D50 (5000K) 正午天空日光 | |
| 紫外光 | | 2300K Horizon | |
| 燈箱式樣 | | 4150K 一般店舖/辦公室照明闊波段螢光 | |
| | | 2856K 一般家用白熱照明燈 | |
| | | 3000K Ultralume 30 或 | |
| | | 4100K TL84 | |
| | | 濾鏡過濾接近 UV | |
| | | 鋼製 穩固座桌式 | |

* 日光種類之選擇，需視乎該工業或應用上之標準。

提供之選擇，請選擇其中一種放於燈箱內。
規格變化恕不另行通知。

想知道更多有關 SpectraLight III 標準多光源燈箱資料，

請聯絡就近的 GretagMacbeth

或可瀏覽以下網址: www.gretagmacbeth.com

香港:

KMS Colortech Service Co.Ltd
Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street
Kowloon Bay, Hong Kong.

地址: 香港九龍灣臨興街 21 號美羅中心二期 20 字樓 2005 室

電話: (852)27536176 傳真: (852)27536049

電郵: sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com

網址: www.kmscolor.com

國內(partner):

廣州市同通儀器有限公司

地址: 廣州市番禺沙灣福田福龍路民營工業區一街橫一街 4 號
郵編: 511483

廣州電話: 020-34730153

廣州傳真: 020-34730152

廣州手機: 18675899688