



# CMT 化验室连续式定型机

## Continuous Mini Lab. Tenter

- 适合烘干、定型、热固的连续针式定型机

特点:

**Features:**

- 3 组 PLC 独立控制 3 组 6KW 风箱温度及上下循环风  
3X hot flue chamber, 3x UPC controller of each chamber temp. setting and control.
- 1 组 PLC 显示车速及热固时间  
1X UPC controller for dwell time, setting and speed display.
- 温度范围: 室温至 220℃  
Temp. up to 220℃
- 采用针板链式 (可调范围) 100~300mm  
Entry width and chamber chain width can be seperated adjustment.

选项:

**Option:**

- 可配轧车  
Link up with padder



主要技术参数 TECHNICAL DATA	CMT-P 400
取样 Sample width	< 400 MM
气缸容积 Chamber capacity	≈ 1.8 m
功率 Power (KW)	20 KW
电压 Voltage	3 phase 380v
电流 Current	32A/phase
机台尺寸(宽×深×高) Dimension (W×D×h mm)	3000x750x1600mm
重量 Machine weight	750kg

香港:

KMS Colortech Service Co.Ltd  
Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street  
Kowloon Bay, Hong Kong.  
地址: 香港九龙湾临兴街 21 号美罗中心二期 20 字楼 2005 室  
电话: (852)27536176 传真: (852)27536049  
电邮: sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com  
网址: www.kmscolor.com

国内(partner):

广州市同通仪器有限公司  
地址: 广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号  
邮编: 511483  
广州电话: 020-34730153  
广州传真: 020-34730152  
广州手机: 18675899688