



STECO E* 印染小样固色机

应用範圍:


- 印染工艺中作汽蒸，热风，热熔，冷染 CPB 快速法，干燥及热定型固色用途。
也可作后整理的热固定型。

特点：

- 多用途
- 節能
- 重现性佳

Features :

- 1) UPC graphic controller, 控制各工艺条件。
 - 自动蒸汽输入。
 - 自动风门，热风温度調節。
 - 安全阀。
 - CPB 冷染快速固色法及 E*能法的湿度自动控制。
- 2) 具有 auto dry 功能，对不同重量样办，含水量多少，而干燥时自动响鬧。
避免 over dry 或未干。
- 3) Steco 具有 wet fabric 或 dry fabric 放样操作方式，是由於 auto dry 功能，
所以 Steco 的热熔固色，可以避免在高温放湿样办而产生 heat migration
(热泳移)而造成色花 (uneven)。並有效設置热熔时间 (dwell time)
- 4) 样办在固色中为转动方式，使汽蒸，热风都能均匀有效。
- 5) 气蒸箱体設有保温装置，防止冷凝水的反滴。安全压力阀。



Model	Function
A	1) Steam 2) Dry 3) Thermosol
B	1) CPB Fast fixation 2) Dry 3) Thermosol
C	1) Steam 2) Dry 3) Thermosol 4) CPB Fast fixation
<p>根据不同工艺，配置选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 蒸气发生器 S G ； - C P B 湿控系统。 	

规格 Specifications	
尺寸(宽×深×高) Dimensions (W×D×H)	1020x 680 x 760mm
重量 Weight	约 160 kg Approx 160 kg
功率 Current	单相 3400W
电压 Power	单相 220 V/50 Hz

香港：

KMS Colortech Service Co.Ltd
Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street
Kowloon Bay, Hong Kong.
地址：香港九龙湾临兴街 21 号美罗中心二期 20 字楼 2005 室
电话：(852)27536176 传真：(852)27536049
电邮：sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com
网址：www.kmscolor.com

国内(partner)：

广州市同通仪器有限公司
地址：广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号
邮编：511483
广州电话：020-34730153
广州传真：020-34730152
广州手机：18675899688