



MTD 马丁代尔织布平磨仪

型号：MTD-6

用于织物、针织物及非织造织物在一定的压力下的耐磨性能试验和用于大多数织物在轻微压力情况下起球性能试验。试样与磨料相对运动轨迹为李莎茹 (Lissajous) 图形。



仪器特点：

1. 采用微电脑控制。大屏幕液晶菜单显示，能同时显示每个磨头的试验次数、设定次数、累加次数及每个磨头的工作状态。具有断电数据保存功能。
2. 运动导板导轨采用铝金制成，表面经砂氧化处理，装卸轻便，无机器故障。

规格：

- 6 位磨头台座
- 6 × SM26 ϕ 140 mm 羊毛毡
- 机对速度：48 \pm 2 rpm
- 试验次数：- 1 - 99999
- 设定次数：- 1 - 99999
- 累加次数：- 8 个数字位

耐磨测试：

- 6 组耐磨重锤
 - 9 Kpa \times 6 套
 - 12 Kpa \times 6 套
- 6 组磨头，直径 ϕ 38mm Pu 泡垫

起毛球测试：

- 6 组磨头，SM26 ϕ 90mm 羊毛毡
- 6 组重锤 260 \pm 1 克

标准： GB/T4802.02, ASTM D4966/D4970, ISO5470, ISO12495-2,ISO12947,
IWSTM112/196,JISL1096.

- 电源电压：：AC220V±10% 800W
- 机台外形尺寸：**930×620×330mm (L×W×H)**

SDC 耐磨测试用品	
SM 25 耐磨布 Wool Abradant Fabric (SM 25) 162 cm width	5 米/包
SM 26 羊毛毡 φ 90 mm Woven Felt Pads SM 26 for BS EN ISO, 90mm diameter × 2.5mm thick	24 片/包
SM 26 羊毛毡 φ 140 mm Woven Felt Pads SM 26 for BS EN ISO, 140mm diameter × 2.5mm thick	24 片/包
SM 28 Pu 垫泡 φ 38 mm Polyetherurethane Foam Sheets SM28, size: 25 × 20 cm - 3 mm thickness	25 片/盒

香港：
KMS Colortech Service Co.Ltd
Rm104K, Unit4~5, On1/Floor,Yuen Fat Industrial
Building,No25, Wang Chiu Road Kowloon Bay
Kowloon, Hong Kong
电话：(852)27536176 传真：(852)27536049
电邮：sales@kmscolor.com
网址：www.kmscolor.com

国内(partner)：
广州市同通仪器有限公司
地址：广州市番禺沙湾福涌福龙民营工业区一街横一街 4 号
邮编：511483
广州电话：020-34730153
广州传真：020-34730152
广州手机：18675899688