



# UST 强力测试仪

UST 采用高精度负重传感器，触摸屏控制器，可设断裂自停，或断后复位。记录断裂时最大强力及伸长度。可选设公制或英制 ( gf, kgf, cN, N 或 lbf ) 力度单位。内置迷你打印机，可把数据直接打印出来。


**应用范围：** 纱线及梭织布的断裂试验，钢球顶破测试。

**标准：** -

**纱线：** ASTM D2256, ISO 2062

**梭织布：** ASTM D5034, D5035, D434, D4964,

ISO 13934-1, 13934-2, ASTMD3787



fabric



yarn

主要技术参数	内容		
测量范围	0~250kg (视乎所选的力重传感器)		
分辨率	5 kgf load cell	10/50 kgf load cell	100/250 kgf load cell
	0.01gf	0.0001kgf	0.001kgf
力重传感器选择 (可装两个力重传感器)	选择 5kgf, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 250kgf		
手动夹具	- 手动布夹头      - 纱夹头      -钢球顶破夹头		
选项 (夹片)	- 单纱夹片      - 1"夹片      - 平夹 - 弓形夹片      - 弧形夹片      - 绞纱夹片      -弹性织物夹片		
气动夹具 (选项)			
可调夹距	100mm~500mm		
可调速度	1~500mm/min		
电压	220V, 50/60 Hz		
功率	0.5KW		
机台尺寸)	610mm×590mm×1460mm		
重量	100 kg		

香港：  
KMS Colortech Service Co.Ltd  
Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street  
Kowloon Bay, Hong Kong.  
地址：香港九龙湾临兴街 21 号美罗中心二期 20 字楼 2005 室  
电话：(852)27536176 传真：(852)27536049  
电邮：sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com  
网址：www.kmscolor.com

国内(partner)：  
广州市同通仪器有限公司  
地址：广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号  
邮编：511483  
广州电话：020-34730153  
广州传真：020-34730152  
广州手机：18675899688